

WEBASTO WALLBOXEN LADESTATIONEN LIVE II 22 KW

- Konfigurierbare Ladeleistung der Live Wallbox: 3,7 - 22 kW, wahlweise 4,5 m oder 7 m Kabellänge
- Für alle Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ-2-Stecker (europäischer Standard: IEC 62196-2)
- Lastmanagement mit bis zu 250 Ladepunkte inkl. Erstellung individueller Zeitprofile
- Integration in Energiemanagement-Systeme (EMS)
- Zugangskontrolle via RFID-Technologie, einfache Nutzung dank Plug & Charge (ISO 15118)
- MID-konformer Zähler zur Erfassung der Ladevorgänge
- Kompatibel mit marktüblichen Backend-Systemen und externen Zählern
- Hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany“, direkt vom Hersteller
- Integriertes 4G-Modem für besten Empfang
- Nutzerfreundliche Konfiguration mittels WLAN Hotspot
- Kompatibel mit externen Energiezählern via Modbus
- Plug & Charge fähig (ISO 15118)



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
494 5729	Wallbox Live II 7,0m Typ 2 Ladekabel	5110359C