

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX K DREMOTEC

- Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 5 - 550 Nm
- Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen

Leistungsmerkmale:

- Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- 1/4", 3/8", 1/2"-Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120
- Mit 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung (ab Modell No. 4550-55)
- Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal
- Auslösegenauigkeit: $\pm 3\%$ Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Robuste, seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen
- Doppel-Skala N-m und lbf-ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- Bedienungsanleitung



833 7490



833 7438



833 7445



833 7452

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Antrieb "	Arbeitsbereich Nm	Länge mm
833 7490	Drehmomentschlüssel	1/4	5 - 25	284
833 7517	Drehmomentschlüssel	3/8	10 - 50	334
833 7438	Drehmomentschlüssel	1/2	20 - 100	394
833 7445	Drehmomentschlüssel	1/2	40 - 200	485
833 7452	Drehmomentschlüssel	1/2	60 - 300	577
833 7469	Drehmomentschlüssel	3/4	75 - 400	686
833 7477	Drehmomentschlüssel	3/4	100 - 550	956

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

ERSATZTEIL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	passend für	Herst.-Nr.
831 4798	Pilzkopf	1/2"	4550-85S



831 4798