

ABLASSVENTIL G 1/4" UND SICHERHEITSVENTILE

ABLASSVENTIL G 1/4"



Ablassventile aus Messing, gerade oder in Eckform, dienen dazu, am tiefsten Punkt eines Druckbehälters Kondensat abzulassen. Sie werden heute allgemein als Entlüftungsventile eingesetzt.

Technische Daten:

max. Betriebsdruck 25 bar
 Betriebstemperatur °C 0 °C bis +90 °C
 Einbaulage beliebig



774 4510

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Länge mm
774 4510	Ablassventil	1/4" AG	43,0

SICHERHEITSVENTILE



Sicherheitsventile dienen zum Abblasen von ungiftigen und nicht brennbaren Gasen in die Atmosphäre zur Absicherung von Druckbehältern gegen Drucküberschreitung.

Wichtige Hinweis:

Nur werksseitig eingestellte und plombierte Sicherheitsventile werden mit Bauteilkennzeichen geliefert. Daher ist bei Bestellung unbedingt der Einstelldruck in bar anzugeben. Zur Funktionsprüfung können die Sicherheitsventile durch Linksdrehen der Rändelschraube angelüftet werden. Sitzflächen und Dichtkegel können durch Aufschrauben des gesamten Oberteils - ohne Änderung der Druckeinstellung - von eingedrungenen Verunreinigungen gesäubert werden. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden.

Technische Daten:

max. Betriebsdruck 40 bar
 Betriebstemperatur °C -10 °C bis +180 °C
 Einstellbereich A 1 bis 40 bar (10 Stufen)
 Öffnungsdruckdifferenz
 Schliessdruckdifferenz
 Einbaulage Senkrecht



774 4637

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Einstelldruck	Länge mm
774 4613	Sicherheitsventil	3/8"	5,0 - 7,0 bar	85
774 4620	Sicherheitsventil	3/8"	7,0 - 9,0 bar	85
774 4637	Sicherheitsventil	3/8"	9,0 - 15,0 bar	85
774 4644	Sicherheitsventil	3/8"	15,0 - 20,0 bar	90
774 4668	Sicherheitsventil	1/2"	9,0 - 15,0 bar	90
774 4675	Sicherheitsventil	1/2"	15,0 - 20,0 bar	92

SCHALLDÄMPFER AUS SINTERBRONZE



Zur Verminderung des Abluftgeräusches an Druckluftverbrauchern, Zylindern, Ventilen usw. Durch die solide Ausführung für hohe Betriebsdrücke und stoßweisen Betrieb geeignet. Reinigung mit allen gängigen Mitteln möglich.

Technische Daten:

Länge mm 28,5 33



701 5586

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Länge mm	SW mm
701 5586	Schalldämpfer aus Sinterbronz	1/8" AG	28,5	13

DRUCKLUFTVERSORGUNG EWO - ABLASSVENTIL G 1/4" UND SICHERHEITSVENTILE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Länge mm	SW mm
701 5593	Schalldämpfer aus Sinterbronz	1/4" AG	33	17



701 5593