

HANDREIFENFÜLLMESSER AIRSTAR DIGITAL

geeicht



594 8401



580 5500



580 5501



743 2148

Profigerät mit Digital-Manometer, Einhebelbedienung und drehbarem Füllschlauch mit vier Stecker-Varianten (Hebel-, Moment-, doppelseitiger Tankstellenstecker, Quick-Stecker).

Luftanschluss mit Kupplungsstecker DN 7,2. Erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche im täglichen Profieinsatz bei Reifenmontierbetrieben, Kfz-Servicewerkstätten, Fuhrparks sowie im Rennsport.

Präzise, beleuchtete Druckanzeige und gute Ablesbarkeit, gepaart mit einfacher Handhabung und robuster Bauweise.

Auch geeignet für Reifengas (Stickstoff).

DIN-Norm: DIN EN 12645:2015

■ **Geeichte Ausführung**

Digital-Manometer

Ø 80 waagrecht, mit Gummi-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert $\times 1,3$ Anzeigebereich: 0 - 12 bar, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645 (p = gemessener Druck): $p \leq 4 \text{ bar} \Rightarrow \pm 0,08 \text{ bar}$ $4 \text{ bar} < p \leq 10 \text{ bar} \Rightarrow \pm 0,16 \text{ bar}$ $p > 10 \text{ bar} \Rightarrow \pm 0,25 \text{ bar}$

Max. Betriebsdruck (p#)

0,5 - 12 bar / 7 - 174 psi / 50 - 1200 kpa / 0,5 - 12 kgf

Betriebstemperatur

-10 °C bis +40 °C

Batterie

2x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Gewicht

800 g

Momentstecker

Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingreifen und Motorräder geeignet

Gehäuseanschlüsse

G ¼ i

Beleuchtung

LCD mit auto. Ausschaltfunktion nach 90 Sek.

...

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bereich	Ausführung
594 8401	Handreifenfüllmesser	0 - 12 bar	mit Momentstecker
580 5500	Handreifenfüllmesser	0 - 12 bar	mit Hebelstecker
580 5501	Handreifenfüllmesser	0 - 12 bar	mit Quickstecker
743 2148	Handreifenfüllmesser	0 - 12 bar	mit Tankstellenstecker