

KOMPRESSORSCHLAUCH, ÖLBESTÄNDIG

Flexibler, abrieb- und witterungsbeständiger Kompressorschlauch, Außendecke beständig gegen Fette und Öle, temperaturbeständig bis - 40° C, besonders geeignet für Kompressoranlagen in Tankstellen sowie Industriefuhrparks.

Platzdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar

Innenseele: SBR schwarz, glatt, bedingt ölbeständig

Einlagen: gewendelte Textileinlage

Außendecke: schwarz, glatt, ölbeständig

Technische Daten:

| Art.-Nr. | 2904276 | 2904283 | 2904290 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Innen-Ø mm | 6 | 8 | 9 |
| Wandstärke | 4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm |
| Betriebsdruck bar | 20 | 20 | 20 |
| Rollenlänge | 40 mtr. | 40 mtr. | 40 mtr. |
| Mindestplatzdruck | 60 bar | 60 bar | 60 bar |

— P18 KOMPRESSORSCHLAUCH 20/20 BAR

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Innen-Ø mm |
|----------|--------------------|------------|
| 290 4276 | Kompressorschlauch | 6 |
| 290 4283 | Kompressorschlauch | 8 |
| 290 4290 | Kompressorschlauch | 9 |