

## AUFFANGWANNEN AUS VERZINKTEM STAHL



**RAPID-Auffangwannen sind baumustergeprüft nach Ü-Zeichen, TÜV-Hessen, WS-Ü 12/12-01 gemäß Bau-  
regelliste A Teil 1, lfd. Nr.: 15.22**

Auffangwannen sind gemäß WHG (Wasserhaushaltsgesetz) auch außerhalb von Wasserschutzgebieten vorgeschrieben zum Lagern und Aufstellen von einwandigen Gebinden, Fässern und Kanistern, mit wassergefährdenden Flüssigkeiten.

### Spezifikation

- Verzinkte Gitterroste
- Standfest
- Vierseitig einfahrbar (Bodenfreiheit 100 mm)



361 8198

### Besondere Merkmale

- Zur oberirdischen Lagerung von Diesel, Frisch- und Altölen bekannter Herkunft und schwer entflamm-  
baren Flüssigkeiten in Behältern bis 200/220 l
- Wasserrechtliche Bauartzulassung gemäß § 19 WHG
- Bei Lagerung in Wasserschutzgebieten fragen Sie Ihr Wasserwirtschaftsamt

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
361 8198	Auffangwanne-1200x800x385 mm	19 802