

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER GEDORE



- Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 8 - 1000 Nm
- Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen

- verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Einfach- bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
- 3/8", 1/2", 3/4", 1" Antriebsvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal
- Auslösegenauigkeit: ± 3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung
- Doppel-Skala Nm und lbf-in bzw. lbf.ft
- Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- Bedienungsanleitung



833 7218

* mit Verlängerungsrohr
Auch Größen bis 3000 Nm lieferbar.

+ Verpackung: Kunststoffbox



833 7225



833 7256



833 7287

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Antrieb "	Arbeitsbereich Nm	Länge mm
833 7218	Drehmomentschlüssel	3/8	8 - 40	338
833 7225	Drehmomentschlüssel	1/2	20 - 120	462
833 7335	Drehmomentschlüssel	1/2	40 - 200	551
833 7232	Drehmomentschlüssel	1/2	60 - 300	617
833 7249	Drehmomentschlüssel	1/2 x 1/2	50 - 300	617
833 7256	Drehmomentschlüssel +	3/4	80 - 360	717
833 7263	Drehmomentschlüssel +	3/4	140 - 760	812
833 7311	Drehmomentschlüssel +	3/4	140 - 760	800/1400*
833 7287	Drehmomentschlüssel +	3/4 x 3/4	140 - 760	812
833 7294	Drehmomentschlüssel +	3/4 x 3/4	140 - 760	800/1400 *

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Antrieb "	Arbeitsbereich Nm	Länge mm
833 7270	Drehmomentschlüssel +	3/4	520 - 1000	800/1400*
842 1309	Drehmomentschlüssel	1	750 - 2000	1058/1998*