

GETRIEBEÖLPUMPE PRESSOL



- Doppelt wirkende Getriebeölpumpe mit Schlauch und Stahlauslauf. Getriebeöle **bis SAE 140 / Motorenöle**.
- 1,5 m Förderschlauch mit Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn. Zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen.
- Eine Förderleistung von 0,25 l/Doppelhub, ca. 25 l/min

Artikel Nr. 776 6540 Getriebeölpumpe mit Wagen:

- Wagen mit 2 Rädern und Standfuß,
- Tropfbecher, mit Aufhängung und Pumpenhalterung.
- Anwendung für alle Gebinde von 5 l bis max. 60 l Einwegfässer.

Technische Daten:

Typ

Ausführung

Fassverschraubung

Saugrohr länge mm

Abmessung L x B x H mm

Gewicht kg

SRL 650

ohne Kanister

G 2" u. M 64 x 4 a

650

820 x 480 x 300

8,6



776 6540



776 6541

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
776 6540	Getriebeölpumpe mit Wagen	17028
776 6541	Getriebeölpumpe ohne Wagen	17026