

## ARBEITSLEUCHE OPUS MINI

### OPUS MINI - NORMAL



- KVG (Konventionelle Vorschaltgeräte) 50 Hz
- Schnell wechselbares Markenleuchtmittel (TC-L Coolwhite)
- Hochglanzreflektor
- Stabiler Haltegriff, Montage auf Stativ möglich
- Prismierte und extrem stabile Abdeckung aus Polycarbonat mindert die Blendwirkung und sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Schutzklasse I, F-Kennzeichnung, IP 54
- CE, ENEC 24, TÜV-GS, CB-Prüfung

#### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

000 0000 ...

### ERSATZTEIL

#### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

780 0643 Starter 4-65W



780 0643

### OPUS MINI - LED



Die neue Opus Mini LED verbindet viele Vorteile in einer Leuchte (natürliche Lichtfarbe und Ausleuchtung). Gleichzeitig profitieren Sie von der Langlebigkeit und Robustheit modernster LED-Technologie. Die Zeiten, in denen LED Arbeitsleuchten kaltes und punktuell Licht liefern, sind somit ab sofort vorbei.

#### Leistungsmerkmale:

- 30 Watt 220-240 Volt AC 90
- Langlebige Hochleistungs-SMD LEDs
- Lichtleistung: 2742 Lumen (112 lm/W) bei 4115 Lux auf 0,5 m
- Abstrahlwinkel: 120°
- Angenehme Farbtemperatur (4000 K) zur optimalen Farberkennung
- Gehäuse in Zweikomponenten-Kunststoff (2K)
- 5 m Zuleitung (Gummi) mit Schutzkontaktstecker
- Schalter Ein/Aus, Anbausteckdose, IP 54



780 0075

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Ausführung
780 0775	Arbeitsleuchte	Opus Mini LED	LED / mit Steckdose

## PASSENDES ZUBEHÖR

rohrlux®

Zur Umrüstung von Stativen (klein/mittel/groß) auf das Klick-Fix System

- inkl. Befestigungswinkel neu, drei Blechschrauben, verzinkt und zwei T-Griffe (klein) inkl. Schrauben u. Scheiben.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Höhenverstellung
<b>780 0470</b>	Nach/ Umrüstsatz Klick-Fix	...	...
<b>780 0490</b>	Opus Stativ	mit Klick-Fix System	0,6 m - 1 m, 2-teilig
<b>780 0486</b>	Opus Stativ	mit Klick-Fix System	1,55 m - 2,55 m, 2-teilig
<b>780 0488</b>	Opus Stativ	mit Klick-Fix System	1,40 m - 3,85 m, 4-teilig



780 0470



780 0490



780 0486