

CONSTANT 2000 DRUCKMINDERER

Druckminderer CONSTANT 2000 entsprechen den Normen:

- DIN EN ISO 2503: Druckminderer mit Druckanzeige
- DIN EN 13918: Druckminderer mit integriertem Durchflussmesser
- Bauart: einstufig
- Kompakte Ganz-Messingausführung
- LH = Schlauchanschluß mit Linksgewinde nicht im Lieferumfang
- 774 2055 G 1/4" 6 mm / 872 6757 G 3/8" links 9 mm / 872 6764 G3/8" links 6 mm

8726221 Druckminderer - Mengenanzeige mit Schwebekörper

8726238 Druckminderer - Mengenanzeige mit Schwebekörper - 97% Argon/3% Wasserstoff

MESSER 
Cutting & Welding AG



872 6104



872 6159



872 6166



872 6173



872 6190



872 6207



872 6221



872 6245

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Flaschenanschluß	Eingangsdruck bar	Arbeitsdruck bar	Mengenanzeige	Schlauchanschluß
872 6104	Druckminderer Sauerstoff	G 3/4	200	10	...	G 1/4, DN 6
872 6111	Druckminderer Sauerstoff	G 3/4	200	20	...	G 1/4
872 6159	Druckminderer Acetylen	Bügel	...	1,5	...	G 3/8 LH
872 6166	Druckminderer Stickstoff	W 24,32 x 1/14"	200	10	...	G 1/4
872 6173	Druckminderer Stickstoff	W 24,32 x 1/14"	200	20	...	G 1/4
872 6180	Druckminderer Stickstoff	W 24,32 x 1/14"	200	50	...	G 1/4
872 6190	Druckminderer Stickstoff	W30x2	300	10	...	G 1/4
872 6207	Druckminderer Argon/CO ²	W 21,80 x 1/14	200	...	bis 16 l/min	G 1/4
872 6214	Druckminderer Argon/CO ²	W 21,80 x 1/14"	200	...	bis 32 l/min	G 1/4
872 6221	Druckminderer Argon/CO ²	W 21,80 x 1/14"	200	...	bis 16 l/min	G 1/4
872 6238	Druckminderer Argon/Wasserstoff	W 21,80 x 1/14" LH	200	...	bis 16 l/min	G 3/8 LH
872 6245	Druckminderer Formiergas	W 21,80 x 1/14"	200	...	bis 50 l/min	G 3/8 LH
872 6240	Druckminderer Formiergas	W 21,80 x 1/14"	200	...	bis 50 l/min	G 3/8 LH