

FLASCHENDRUCKMINDERER MIT DRUCKANZEIGE

Messingausführung, mit separatem Absperrventil

DRUCKMINDERER SAUERSTOFF

- Einstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503
- Flaschenanschluss links BG-Prüfzeichen 03-200
- Flaschenanschluss G 3/4" Innengewinde - Schlauchanschluss G 1/4, 6 mm (Mutter/Tülle) nach DIN ISO 228

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	max. Arbeitsbereich
872 6025	Druckminderer Sauerstoff	Economy	10 bar

ewo
Seit 1914




872 6025

DRUCKMINDERER ACETYLEN

- Einstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503
- Flaschenanschluss links
- Flaschenanschluss Bügel - Schlauchanschluss G 3/8 LH, 9 mm (Mutter/Tülle) nach DIN ISO 228

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	max. Arbeitsbereich
872 6032	Druckminderer Acetylen	Economy	1,5 bar

ewo
Seit 1914



872 6032

DRUCKMINDERER ARGON

- Einstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503
- Flaschenanschluss links
- Eingang (Flasche) W 21,8 x 1/14" Ausgang G 1/4 x LW 6

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	max. Arbeitsbereich
872 6049	Druckminderer Argon	Economy	0 - 24 l/min.

ewo
Seit 1914



872 6049