

### CONSUL 2-SÄULEN-HEBEBÜHNE 2.55 EL S-C, 2.55 EL G

**CONSUL**®

#### Artikel Nr. 732 2003

Professionelle Hebebühne zum Heben von Kleinwagen (z.B. Smart) bis hin zu Transportern (z.B. VW Crafter, RS3 oder MB-Sprinter mit langem Radstand von 4.325 mm). Bühne inklusive 4 -teilige, 3 -fach teleskopierbare, rollengelagerte Schwenkarme.

#### Konstruktionsmerkmale:

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil 6-fach rollengelagerter Hubwagen mit Trag- und Sicherheitsmutter
- Automatiköler
- Wiederauffahrsicherung
- Softline-Drucktastensteuerung mit Sicherung gegen Fehlbedienung
- Separater abschließbarer Hauptschalter (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Türanschläge federnd
- Schwenkarmarretierung
- Antrieb über schlupffreien Power-Grip-Antrieb mit computergesteuerter Synchronisation
- Grundrahmenfreie Ausführung
- Motoren mit Thermosicherung
- Aufnahmeteller mit Hartgummiprofil, verstellbar über Gewindespindel mit ca. 45 mm Hub
- Steckdose 230 V inkl. Kabelbrücke
- Schutzart IP54
- GS-Prüfplakette, DIN EN 1493
- CE-Zertifikat



732 2003

#### Artikel Nr. 247 3783

Jetzt mit **Mehrgelenktragarmen** für noch mehr Flexibilität und größeren Aufnahmebereich von Smart / VW up bis Crafter / Sprinter mit längerem Radstand.

#### Leistungsmerkmale:

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Aufstellung rechtwinklig zur Auffahrtrichtung
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Trag-/ Sicherheitsmutter aus Bronze
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung mit computergesteuerten Niveauegleich
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Türanschläge federnd, verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

**Optional:** Selbsttragender Grundrahmen

#### Technische Daten:

Typ	2.55 EL S-C	2.55 EL G
Tragkraft kg	5.500	5.500
Hubhöhe mm	1.940	1.940
Gesamthöhe mm	2.900	2.900
Einschwenkhöhe mm	100	100
Tragarmauszug	730 - 1.690	1.400 - 1.730
Durchfahrbreite mm	2.360 - 2.710	2.560
Anschluss V	400	400
Motorleistung kW	2 x 5,0	2 x 5,0

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 2003	2-Säulen-Hebebühne	2.55 EL S-C
247 3783	2-Säulen-Hebebühne	2.55 EL G

## 2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN

### ZUBEHÖR FÜR 2.50 EL S-C

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Menge
<b>732 2009</b>	Spezial-Aufsatzgarnitur	...	...
<b>732 2509</b>	2. Bedienseite für Hebebühne	...	...
<b>732 2451</b>	Kabelbrücke für EL-Bühnen	...	...
<b>843 9038</b>	Sonderlackierung für 2-Säulen-Hebebühne RAL	...	...



Spezial-Aufsatzgarnitur



732 2509