

SCHEREN-HEBEBÜHNE CONSUL 0.55

CONSUL®

Artikel Nr. 732 5250

Fahrbahn-Scherenhebebühne, zum Heben von Fahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 5500 kg. Durch die unter der Fahrbahn liegende Hubmechanik und Hydraulik gewährt die Bühne ein in jeder Höhe frei zugängliches Fahrzeug, ohne störende Hebebühnensäulen oder Quertraversen.

Wahlweise kann die Hebebühne auf den Boden aufgebaut oder bodeneben in ein Fundament eingebaut werden.

- Ausführung 0.55 S

Glatte Fahrbahn mit Fahrbahnlänge 5.200 mm

Konstruktionsmerkmale:

- Fahrschienen aus Spezialwalzprofil
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Einsatz bodeneben, optional bodenauflegend mit 2 Auffahrampen
- Entriegelung pneumatisch über ergonomischer Drucktaster bei Senkvorang
- Separater abschließbarer Hauptschalter (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Gleichlaufüberwachung mittels Lichtschranke
- 17-stufige mechanische Absetzvorrichtung
- Fahrbahn mit Überfahrklappen und Abrollsicherung
- Integrierter Laufschiene für Achsfreiheber
- Schutzart IP54, Steckdose 230 V
- GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Artikel Nr. 732 5260

Fahrbahn-Scherenhebebühne, zum Heben von Fahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 5500 kg. Durch die unter der Fahrbahn liegende Hubmechanik und Hydraulik gewährt die Bühne ein in jeder Höhe frei zugängliches Fahrzeug, ohne störende Hebebühnensäulen oder Quertraversen.

Wahlweise kann die Hebebühne auf den Boden aufgebaut oder bodeneben in ein Fundament eingebaut werden.

- Ausführung 0.55 SN mit integriertem Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen

Glatte Fahrbahn, Fahrbahnlänge 5.200 mm

Konstruktionsmerkmale:

- Fahrschienen aus Spezialwalzprofil
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Heben und Senken per ergonomischer Drucktastensteuerung
- Separater abschließbarer Hauptschalter (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Gleichlaufüberwachung mittels Lichtschranke
- 17-stufige mechanische Absetzvorrichtung
- Fahrbahn mit Überfahrklappen und Abrollsicherung
- Integrierter Laufschiene für Achsfreiheber
- Schutzart IP54, Steckdose 230 V
- GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Technische Daten:

Typ	Consul 0.55 S	Consul 0.55 SN
Tragkraft kg	5.500	5.500
Hubhöhe mm	2.130	2.130 + 400
Gesamtlänge mm	7.000	7.000
Fahrbahnlänge mm	5.200	5.200
Fahrbahnbreite mm	710	710
Auffahrhöhe mm	350	350
Tragkraft Radfreiheber kg	-	3.500
Länge Radfreiheber mm	-	1.480 - 1.690
Hubhöhe Radfreiheber mm	-	400
Anschluss V	400	400
Motorleistung kW	5,5	5,5



732 5250



732 5260

SCHEREN-HEBEBÜHNEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 5250	Scheren-Hebebühne	Consul 0.55 S
732 5260	Scheren-Hebebühne	Consul 0.55 SN

ZUBEHÖR FÜR SCHEREN-HEBEBÜHNEN CONSUL 0.50

Art. Nr. 732 2341, (1 Satz = 4 Stück), für Bühnen mit integriertem Radfreiheber Abmessungen: 250 x 150 x 20 mm
Art. Nr. 732 2358, (1 Satz = 4 Stück), für Bühnen mit integriertem Radfreiheber Abmessungen: 250 x 150 x 60 mm
Art. Nr. 732 2310, (1 Satz = 4 Stück), für Bühnen mit integriertem Radfreiheber Abmessungen: 250 x 150 x 90 mm
Art. Nr. 732 5261, Auf- und Abfahrklappen für bodenebenen Einbau. 1 Satz = 2 Stück.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
732 2341	Elastomeraufnahme
732 2358	Elastomeraufnahme
732 2310	Elastomeraufnahme
732 5261	Auf- und Abfahrklappen
732 5263	Beleuchtungs-Set
116 4585	Consul Achsmess-Set, komplett 0.55 S
154 8459	Consul Achsmess-Set, komplett 0.55 SN

CONSUL®

