

SPIRALBOHRER HSS-COBALT FÜR EDELSTAHL RUKO



Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit und verstärktem Bohrkern. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stahl mit hoher Festigkeit.

Spitzenanschliff:	Kegelmantelanschliff
Spiralwinkel:	36°
Ø-Toleranz	h8
Ausspitzung	Normalanschliff
Spitzenwinkel	130°
Oberfläche	blank



rechtsschneidend

Einsatzgebiete: für legiert und unlegierte Stähle (bis 1100 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle. HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm
809 7644	Spiralbohrer	1	12	34
809 7651	Spiralbohrer	1,5	18	40
809 7668	Spiralbohrer	2	24	49
809 7675	Spiralbohrer	2,5	30	57
809 7682	Spiralbohrer	3	33	61
809 7699	Spiralbohrer	3,2	36	65
809 7709	Spiralbohrer	3,3	36	65
809 7716	Spiralbohrer	3,5	39	70
809 7723	Spiralbohrer	4	43	75
809 7730	Spiralbohrer	4,2	43	75
809 7747	Spiralbohrer	4,5	47	80
809 7754	Spiralbohrer	4,8	52	86
809 7761	Spiralbohrer	5	52	86
809 7778	Spiralbohrer	5,5	57	93
809 7785	Spiralbohrer	6	57	93
809 7792	Spiralbohrer	6,5	63	101
809 7802	Spiralbohrer	7	69	109
809 7819	Spiralbohrer	7,5	69	109
809 7826	Spiralbohrer	8	75	117
809 7833	Spiralbohrer	8,5	75	117
809 7840	Spiralbohrer	9	81	125
809 7857	Spiralbohrer	9,5	81	125
809 7864	Spiralbohrer	10	87	133
809 7871	Spiralbohrer	10,5	87	133
809 7895	Spiralbohrer	11,5	94	142
809 7905	Spiralbohrer	12	101	151