

STEINBOHRER



Schlagbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039

Schlagbohrer aus vergütetem Spezialstahl mit hoher Zähigkeit und Elastizität in besonderes robuster Ausführung. Gute Bohrleistung für hohe Beanspruchung.

Schneide	schlagbohrfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
Spitzenwinkel	130°
Lötung	hofeste Speziallötung
Schaft	Zylinderschaft



806 0303

Einsatzgebiete:

für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk

Einsatz in Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm
806 0303	HM-Steinbohrer Standard	4	35	75
806 0327	HM-Steinbohrer Standard	5	45	85
806 0341	HM-Steinbohrer Standard	6	60	100
806 0372	HM-Steinbohrer Standard	8	80	120
806 0406	HM-Steinbohrer Standard	10	80	120
806 0420	HM-Steinbohrer Standard	12	90	150
806 0444	HM-Steinbohrer Standard	14	90	150