

## SCHRAUBENAUSDREHER LINKSDREHER

aus hochwertigem Chrom-Vanadium, gehärtet, 54-56 HRC Gewinde gerollt, Schaft geschliffen



### Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden

Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, 54 -56 HRC, Gewinde gerollt, Schaft geschliffen

In das zu entfernende Teil wird mit einem Spiralbohrer (siehe Tabelle) ein Loch gebohrt, der Ausdreher eingeführt und das Teil durch Linksdrehen herausgeschraubt.



835 2523



835 2451

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Inhalt/Packung	max. Anziehmoment Nm	passend für
835 2523	Schraubenausdreher-Satz	M4 - 20	5-teilig	...	...
835 2530	Schraubenausdreher-Satz	M4 - 24	6-teilig	...	...
835 2547	Schraubenausdreher-Satz	M4 - 45	8-teilig	...	...
835 2451	Schraubenausdreher	M4	...	2,2	Spiralbohrer 1,8 mm
835 2468	Schraubenausdreher	M5 - 7	...	10	Spiralbohrer 3,2 mm
835 2475	Schraubenausdreher	M8 - 10	...	23	Spiralbohrer 4,5 mm
835 2482	Schraubenausdreher	M11 - 14	...	70	Spiralbohrer 6,5 mm
835 2499	Schraubenausdreher	M16 - 18	...	150	Spiralbohrer 8,5 mm
835 2509	Schraubenausdreher	M18 - 24	...	180	Spiralbohrer 12 mm