

FARBNEBELABSAUGGERÄTE 4-RD, 6-RD, 8-RD



Mobile Geräte der Baureihe RD sind standardmäßig mit 4 Schwenkrollen, einem durch Ex-Motor angetriebenen Hochleistungs-Radial-Ventilator mit erhöhtem Funkenschutz und einem ca. 8,0 m langen flexiblen Anschlusskabel mit Motorschutzstecker sowie Ein/Aus-Schalter ausgestattet und werden komplett zusammengebaut geliefert. Alle Geräte werden, sofern nichts anderes vereinbart wurde, mit Doppelfilterausrüstung, d.h. vorgeschaltetem Prallblechfilter und nachgeschalteter, nach DIN 4102 nicht brennbarer Farbnebelabscheidematte geliefert.

Info:

Ideal zur Ergänzung vorhandener Lackiereinrichtungen oder als vollwertige Absaugung in Kleinbetrieben, Waschhallen, Vorbereitungsplätzen usw. Bei Teil- und Ganzlackierungen einsetzbar. Äußerst einfache Bedienung. Sie können zwischen folgenden Betriebsverfahren wählen:

- Abluftverfahren (erforderliches Zubehör: Abluftrohrleitung)
- Umluftverfahren (erforderliches Zubehör: Umluftfilter, Abweisblech)
- Kombiniertes Verfahren (erforderliches Zubehör: Kombifilter, Abweisblech und Abluftrohrleitung)



Beim Einsatz eines Gerätes im Umluftverfahren ist darauf zu achten, dass in dem Raum keine zu hohe Lösemitteldampfkonzentration entsteht, welche durch gesonderte technische Belüftung vermieden werden sollte.

Technische Daten

Typ	6-RD
Luftleistung m ³ /h	6000
Geräuschpegel dB(A)	74
Abmessung mm	HxTxB 1010x720x1050
Rauchrohranschluss Ø/mm	355

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Ausführung
748 4416	Absauggerät	6-RD	mit Prallblechfilter