

## BATTERIE-SICHERHEITS-STARTHILFEKABEL

nach DIN 72553

HERTH+BUSS

### Art.-Nr. 192 3557

- Starthilfekabel 16 mm<sup>2</sup>, 3,00 m
- Für Otto-Motoren 12/24 V bis 2500 ccm

### Art.-Nr. 192 3564

- Starthilfekabel 25 mm<sup>2</sup> 3,50 m
- Für Otto-Motoren 12/24 V bis 5500 ccm, für Diesel-Motoren 12/24 V bis 3000 ccm

### Art.-Nr. 192 3571

- Starthilfekabel 35 mm<sup>2</sup> 4,50 m
- Für Otto-Motoren 12/24 V bis 7000 ccm, für Diesel-Motoren 12/24 V bis 4000 ccm

DIN-geprüft 16 mm<sup>2</sup> und 25 mm<sup>2</sup>



192 3557



192 3564



192 3571

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Ausführung	Herst.-Nr.
192 3557	Starthilfekabel	16 mm <sup>2</sup>	nach DIN	52289848
192 3564	Starthilfekabel	25 mm <sup>2</sup>	nach DIN	52289850
192 3571	Starthilfekabel	35 mm <sup>2</sup>	nach DIN	52289853