

AHS GRUBENSICHERUNG G3

Laut UVV ist die Infrarot-Sende- und Empfangseinheit in einer Höhe von mindestens 100 cm zu installieren. Die Teilung 200 oder 250 ist entsprechend der Grubenbreite festzulegen.

- Teilung 200 bis 800 mm lichter Grubenöffnung
- Teilung 250 ab 800 mm lichter Grubenöffnung

Lieferumfang:

- 3-fach Infrarot-Sendeeinheit
- 3-fach Infrarot-Empfängereinheit
- Verwendbarkeit an allen AHS Bremsenprüfständen, aber auch an Wettbewerbsprodukten
- Sonderlängen, z.B. bei Grubenbreiten > 1000 mm oder spezielle Befestigungslösungen auf Anfrage
- Max. zulässige Reichweite 20 m
- 3 Infrarotstrahlen mit einer Teilung von 250 mm zwischen den Strahlen
- Elektrischer Anschluss 230V/10A



720 2832

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
720 2832	Grubensicherung beidseitig schwenkbar	G3 schwenkbar	12104
720 2849	Grubensicherung fest, einseitig schwenkbar	G3 einseitig	12105
720 2856	Grubensicherung beidseitig fest	G3 beidseitig fest	12106