

2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN KPX



Neue Technik, neues Design

- Aluminium-Riemenscheibe mit Kühlfunktion
- 50% längere Bronze-Tragmutter, langlebige Lager
- Asymmetrische Säulen für optimale Durchfahrbarkeit und Standfläche
- Elektronische Gleichlauf-Synchronisierung
- Robuste, automatische Tragarmverriegelung
- Akustisches Fußschutzsystem
- Anheben/Absenken über Drucktasten
- Geschützte, auf geschmierten Gleitschienen laufende Schlitten
- 3-stufige Tragarme und steckbare Drehteller mit Gummiauflage
- Flexible Aufstellbreite



119 9690

Technische Daten:

Typ	KPX32	KPX35
Tragkraft kg	3200	3500
Hubhöhe mm	2000	2000
Unterschwenkhöhe mm	96-130	100 - 150
Motorleistung kW	2 x 2,6	2 x 3,5
Säulenabstand mm	2600 - 2700	2600 - 2700
Gesamthöhe Säule mm	3223	3223
Gesamtbreite mm	3250-3350	3250-3350
Auszug Tragarme vorn mm	555 - 1100	564 - 1160
Auszug Tragarme hinten mm	805 - 1200	922 - 1460

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
119 9690	2-Säulen-Hebebühne	KPX32
203 3425	2-Säulen-Hebebühne	KPX35