

## 2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN KPX



### Elektromechanisch mit symmetrischen Tragarmen

- Werkstatt-Konnektivitätssystem TEq-Link
- E-Version mit Bedienung auf beiden Seiten und Energy-Kit (Luft und 220V Anschluss)
- Anheben/Absenken über Drucktasten auf ergonomischer Höhe
- Geometrie der Tragarme ist speziell für Pkw, Nutzfahrzeuge und Kleintransporter mit langem Radstand konzipiert
- Aluminium-Riemenscheibe mit Kühlfunktion
- Automatische Dauerschmierung der Muttern für eine wirksame Schmierung beim Hoch- und Runterfahren
- Langlebige Lager, 50 % längere Bronze-Tragmutter
- Motoren mit verstärktem Gehäuse und Kühlkörper
- Robuste automatische Armverriegelung
- Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Inklusive Kabelbrücke



814 7849

### Technische Daten:

Typ	KPX42LIK
Tragkraft kg	4200
Hubhöhe mm	2042
Unterschwenkhöhe mm	115 - 156
Motorleistung kW	2 x 3,5
Gesamtbreite mm	3428 - 3528

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
814 7849	2-Säulen-Hebebühne	KPX42LIK
713 8903	Distanzhülsensatz	...

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
814 7849	2-Säulen-Hebebühne	KPX42LIK
713 8903	Distanzhülsensatz	...