

STANDFÜLLMESSER EWO AIRQUICK



Der tragbare Standfüllmesser ist das ideale Gerät für den mobilen Reifendruckservice.
 Die einfache, sinnfällige Einhand-Bedienung durch den >Plus-Minus-Handgriff ist auch für Nichtfachleute ohne Anleitung verständlich.
 Das schräggestellte große Manometer hilft weitgehend Ablesefehler zu vermeiden.
 Der gekröpfte doppelseitige Tankstellenstecker zum Aufstecken auf das Reifenventil ermöglicht auch die Reifendruckprüfung von Zwillingreifen und Motorradreifen.
 Der eingebaute Lufttank macht das Gerät ortsunabhängig.
 Nachfüllen erfolgt automatisch beim Einhängen.

Technischen Daten

Eichzulassung	EWG-Bauartzulassung Das Jahr der Eichung ist durch die Eichplakette auf dem Typenschild ersichtlich. Eine Nacheichung ist nach zwei Jahren erforderlich.
Manometer (Güteklasse 1)	ø160, 20 ° geneigt 0 - 10bar Nebenskala 0 - 140 psi 86/217EWG überdrucksicher bis 16 bar
Lufttank	Zulassungs-Nr.: CE2004-0036 Inhalt 6 Liter, max. Fülldruck 16 bar, zugelassen als Druckgasbehälter
Doppelseitiger Tankstellenstecker	Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG8 (PKW, LKW, Motorräder) Doppelanschluss für Zwillingreifen
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C



756 2008

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
756 2008	Standfüllmesser	geeicht

ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
756 3014	Aufhängung mit Glocke	350-185
756 3038	Rep.-Satz zu Füllglocke	350-220
756 3090	Handgriff mit Tankstellenstecker und Schlauch	350-161
756 3076	Tankstellenstecker gekröpft	350-120
756 3021	Rep. Satz Handgriff	350-221
756 3069	Füllventil senkrecht 1/2"	350.13
756 3045	Füllventil 1/2"	350.16



756 3069