

REIFENDRUCKREGLER AUTOAIR II



Elektronischer Reifendruckregler, eichfähig, mit PTB-Zulassung, Spannung 230 V, Befülldruck max. 5,5 bar, Druckluftversorgung: min. 7 bar, max. 16 bar, Edelstahlgehäuse, Anzeige des Soll- und Istwertes über eigenes, beleuchtetes Display, Spiralschlauch 10 m mit Hebelventilstecker.

Auch als AutoAir II Pkw-Wandgerät oder Lkw-Standgerät mit max. 9,5 bar lieferbar.

- Einfache Bedienung
- Gewünschter Reifendruck wird über 2 Tasten (+/-) vorgewählt und dann mit der Taste OK bestätigt
- Der Befüllvorgang startet automatisch nach Anschluss des Schlauches am Reifen
- Der aktuelle Reifendruck wird über einen Microcontroller erfasst
- Automatische Beendigung des Regelvorganges nach Erreichen des Sollwertes
- Erreichen des Sollwertes wird durch einen Signalton angezeigt
- Undichtigkeiten im Ventilstecker werden durch Fehlermeldung angezeigt
- Eichfähig, Zulassung durch PTB
- Niro-Gehäuse
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Spiralschlauch 10 m mit Hebelstecker



756 2060

AutoAir LKW mit max. Befülldruck 9,5 bar und 15,0 m Glattschlauch mit Hebelventilstecker.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Ausführung
756 2015	Reifenfüll-Automat	AutoAir II Pkw	Standgerät
756 2039	Reifenfüll-Automat	AutoAir II LKW	Standgerät
756 2060	Reifenfüll-Automat	AutoAir II Lkw	Wandgerät