

STICKSTOFFFLASCHEN

Ausführung 2.8 - Auch als Reifengas bestens geeignet.

- Keine Diffusion (Stickstoff entweicht durch seine größere Molekularstruktur nicht durch den Reifengummi), das heißt: immer voller Reifendruck, höhere Lebensdauer des Reifens, weniger Abrollgeräusche.
- Mit normaler Restfeuchte, nicht geeignet für Verwendung an Klimaanlage.

Ausführung 5.0 - Speziell für Arbeiten an Klimaanlage

- extra getrocknet
- kann auch als Reifengas eingesetzt werden

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Bezeichnung	Kennfarbe	Flaschenschulter
873 3441	Stickstoff	10 ltr.	2.8	Smaragdgrün RAL 6001	Tiefschwarz RAL 9005
873 3379	Stickstoff	20 ltr.	2.8	Smaragdgrün RAL 6001	Tiefschwarz RAL 9005
873 3348	Stickstoff	50 l	2.8	Smaragdgrün RAL 6001	Tiefschwarz RAL 9005
873 3440	Stickstoff	10 ltr.	5.0	Smaragdgrün RAL 6001	Tiefschwarz RAL 9005
873 3444	Stickstoff	20 ltr.	5.0	Smaragdgrün RAL 6001	Tiefschwarz RAL 9005
873 3446	Stickstoff	50 l	5.0	Smaragdgrün RAL 6001	Tiefschwarz RAL 9005