

AUTOGEN-ZWILLINGSSCHLAUCH, ASS-KLEMMEN



Zusammenvulkanisiert. Für Sauerstoff-Acetylen.

ASS-Klemmen - Aus Nylon zur Doppelführung der Autogenschläuche, 16 mm Außendurchmesser, Einbauabstand 80 - 100 cm.

HINWEIS

- Brenngasschläuche und Sauerstoffschläuche müssen zwischen Druckminderer und Brenner mindestens 3 m lang sein. (BGV D1 - § 8 abs 4 vom 01.10.2001.)



Durch diese Festlegung der Mindestlänge soll einer Erhitzung der Gasflaschen durch die Brennerflamme sowie einem Auftreten von Funken als Zündquellen im Bereich der Gasflaschen und Druckminderer vorgebeugt werden.

Abgebildete Anschlüsse NICHT im Lieferumfang!!

Verschraubung 6mm 774 2055

Verschraubung 9mm 872 6757

873 4200



873 5085

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	Farbe	Ausführung
873 4200	Autogen-Doppelschlauch	9X3,5 / 6X5,0	blau/rot	...
873 4213	Autogen-Doppelschlauch	6 x 6	blau/rot	...
873 5085	ASS-Klemme für Schläuche	16 x 16	...	Kunststoff