

## PROPAN-BRENNERGRIFF MIT BRENNEREINSÄTZEN



### Brennergriffe :

- Kombinierbar mit Brenneinsätzen
- Betriebsdruck bis 4 bar
- Schlauchanschluss G 3/8" Links
- Brenneranschluss M14 x 1
- 175.300 mit Flammenkleinstelleinrichtung
- 175.100 mit Absperrventil



### Propan-Punktbrenneinsätze:

Mit konzentriert spitzer Flamme zum Hart- und Weichlöten, Messingausführung mit abschraubbarem Stahlmundstück und Überwurfmutter M14 x 1

### Propan-Brennerköpfe aus Edelstahl:

Zum Anwärmen, Abbrennen, Abflammen bei Teer- und Dachisolierarbeiten. Nur mit Verbindungsrohren, Brennergriff 175.300 und Abstellbügel (Sicherheit) einsetzbar.

### Verbindungsrohre für Brennerköpfe:

- Biegung 60°, mit Überwurfmuttern
- Anschluss Brennergriff M14 x 1
- Anschluss Brennerkopf G 3/8"

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung Ø/mm
872 0227	Propan-Griffstück	...
872 7103	Propan-Griffstück	...
872 0258	Punktbrenneinsatz gerade	...
872 0265	Punktbrenneinsatz gebogen	3
872 0272	Punktbrenneinsatz gebogen	5