

## ELEKTRO-HEIßLUFTGERÄT JUMBOTHERM K 25.30



Gerät mit 3 m Anschlusskabel und Schukostecker, isolierte Außenhülle als Handschutz, Heizelement leicht auswechselbar, stufenlose elektronische Temperaturregelung, Konstanthaltung der eingestellten Temperatur, Luftmengenregelung, elektronische Heizkörper- und Motorüberwachung.

Universell einsetzbar bei der Kfz-Reparatur: Anwärmen, Trocknen und Schrumpfen von thermoplastischen Kunststoffen, problemloses Verzinnen ohne Beschädigung von Kabeln, Kunststoff- und Gummiteilen sowie der Innenausstattung, Ablösen verschraubter Kotflügel ohne Beschädigung von Dichtmaterial, Entfernen des Unterbodenschutzes und des Antiröhnmaterials, Ausformen deformierter Kunststoffteile, Aufziehen und Verformen von Schall- und Wärmedämmplatten (Terodem), schnelleres Aushärten von Klebe- und Spachtelmasse.

### Technische Daten:

Temperaturbereich °C	ca. 600
Leistung	Heizen max. 3000 Watt
Luftmenge l/min	300
Netzspannung V	230
Gewicht kg	1,5



875 0613



875 0644

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Abmessung mm
875 0613	Elektro-Heißluftgerät	Jumbotherm K 25.30	...
875 0620	Regelelektronik K25.30	...	...
875 0754	Breitstrahl-Mundstück	...	75 x 4
875 0644	Breitstrahldüse	...	40 x 2