

LENKROLLEN, STAHLBLECH, AUSFÜHRUNG GUMMI



782 7509



782 7547

- **Gehäuse:** Stahlblech gepresst Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzdichtung Radachse verschraubt, verzinkt-verchromt
- **Räder:** Vollgummibereift, mit einteiliger Kunststoff-Felge, mit Verstärkungsrippen, mit Rollenlager Farbton: Schwarz Geringer Rollwiderstand, leise und bodenschonend

Technische Daten:

Typ	L-VPP 100R	L-VPP 125R	L-VPP 160R	L-VPP 200R	L-VPP 100R-FI	L-VPP 125R-FI	L-VPP 160R-FI	L-VPP 200R-FI
Raddurchmesser mm	100 x 30	125 x 37,5	160 x 40	200 x 50	100 x 30	125 x 37,5	160 x 40	200 x 50
Tragkraft kg	70	100	135	205	70	100	135	205
Gesamthöhe mm	125	150	195	235	125	150	195	235
Ausführung		feststellbar	feststellbar	feststellbar	feststellbar

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
782 7509	Lenkrolle	L-VPP 100R
782 7516	Lenkrolle	L-VPP 125R
782 7523	Lenkrolle	L-VPP 160R
782 7530	Lenkrolle	L-VPP 200R
782 7547	Lenkrolle	L-VPP 100R-FI
782 7554	Lenkrolle	L-VPP 125R-FI
782 7561	Lenkrolle	L-VPP 160R-FI
782 7578	Lenkrolle	L-VPP 200R-FI