

SLIFT DUETT SCHWENKARM-HEBEBÜHNE DV 35



Stempelachsabstand 2.300 mm, Hubstempel neben dem Fahrzeug, Schwenkarme m. doppelt teleskopierbaren Tragarmen (3-teilig), Auszugsbereich: 560 - 1.020 mm.
Automatische Tragarmarretierung, Unterschwenkhöhe der Tragarme: 77, 89, 101 mm, Verstellbereich Aufnahmehalter: 75 - 106 mm; Stecksystem mit Aufnahmehalter-Erhöhung 50 mm, Sicherheitssignaltonsteuerung CE-Stopp, Schwenkarme verzinkt, Tragarmtraverse anthrazit (RAL 7016).



734 4050

Beschreibung Hubeinheit:

Doppelt innenliegende Verdrehsicherung, 2 Hubstempel aus microlegiertem hartverchromtem Stahl, Zahnstangen aus nichtrostendem Stahl, Notablaßeinrichtung, Schmutzabweisende, überhöhte Zahnstangenschutzmanschette, EG-Konformitätserklärung CE.

Lieferumfang:

- Schwenkarmaufnahme (KX)
- 2 Hubzylinder mit Gleichlaufregelung
- Hydraulikaggregat in geschlossener Ausführung zum Unterflureinbau in Kassette mit 10 m Motorkabel
- Unteröl-Elektromotor
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Abschließbarer Hauptschalter
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch

Zubehör:

- Einbaukassette VZ 972164 mit Klemmsystem für Hebebühne und Aggregat Art. Nr. 734 4051

Technische Daten:

| Typ | DV35.19KX.30 |
|--------------------|--------------|
| Traglast kg | 3.000 |
| Hubhöhe mm | 1.900 |
| Stempelabstand mm | 2.300 |
| Durchfahrbreite mm | 2.150 |
| Einbautiefe mm | 2.390 |
| Stempel Ø mm | 90 |
| Zahnstangen Ø mm | 40 |
| Hubzeit sec. | ca. 35 |
| Anschluss V | 400 |
| Hydraulikölmenge l | 55 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|---------------------------|--------------|
| 734 4050 | Schwenkarm-Hebebühne DV35 | DV35.19KX.30 |

ZUBEHÖR FÜR SCHWENKARMBÜHNE



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|---|
| 734 4052 | Tragtellererhöhung 100 mm |
| 734 4053 | Tragtellererhöhung 200 mm |
| 734 4333 | Aufnahmedorn MB Sprinter/VW Crafter (2 St.) |
| 857 8457 | Einbauwanne 2500 mm |