

SLIFT SOLIST EINSTEMPEL-HEBEBÜHNE



Beschreibung Aufnahme SU 30.19HV20:

H-Flachträgerbrücke mit Gummiaufnahme, Schiebestücke mit umlaufender Anfahrtschräge; Größe der Gummipolster (LxB): 355 x 400 mm, Längsaufnahme in Raststufen ausziehbar max: 1.400 - 2.000 mm, Queraufnahme: 880 - 1.820 mm (inkl. exzentrischer Wechsel der Schiebestücke), Bauhöhe ca. 60 mm, Feuerverzinkt.

Hubeinheit:

Hartverchromter Hubstempel, Aggregat in der Kassette, Notablaßeinrichtung, Pumpe und E-Motor in Unterflurausführung, EG-baumustergeprüft (CE).

Lieferumfang:

- 1 Hubzylinder
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Abschließbarer Hauptschalter
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch

Zubehör: Einbaukassette VZ 972376 mit Klemmsystem für Hebebühne und Aggregat, Art. Nr. 734 4037

Beschreibung Aufnahme SU 30.19X:

X-Schwenkarmaufnahme, Schwenkarme m. doppelt teleskopierbaren Tragarmen (3-teilig), Auszugsbereich 624 - 1.010 mm (Drehpunktstand 280 mm), automatische Tragarmarretierung, Unterschwenkhöhe: 83 - 105 mm (bei optimalem Einbau), Stecksystem mit Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm, Bauhöhe ca. 100 mm, Mittelträger pulverbeschichtet blau (RAL 5015), Schwenkarme anthrazitgrau (RAL 7016).-

Einbaukassette DEC 19.110

- Rahmen spritzverzinkt, Kassettebeschichtung grundiert
- Kassetten sind wasserdicht
- Maße: LxBxT: 1.160 x 420 x 2.400 mm



734 4090



734 0902

Technische Daten:

Typ	SU30.19HV20	SU30.19CX
Traglast kg	3.000	3.000
Hubhöhe mm	1.900	1870
Einbautiefe mm	2.380	2.380
Stempel Ø mm	125	125
Hubzeit sec.	ca. 35	ca. 35
Hydraulikölmenge l	50	50
Anschluss V	400	400

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
734 4090	Flachträger-Hebebühne Solist	SU30.19HV20
734 0902	Schwenkarm-Hebebühne Solist	SU30.19CX
734 4037	Einbaukassette mit Klemmsystem DEC 19.110	...