

ZOPFTOPFBÜRSTEN MIT UND OHNE STÜTZRING

Glatter Stahldraht, gezopft, mit Innengewinde M 14 x 2,0 mm bzw. mit Bohrung 22,2 mm, ab 80 mm/Ø mit innenliegendem Stützring (Ausnahme: 824 4545)

Anwendung:

- Zur Aufnahme auf aller gängigen Winkelschleifern sowie auf stationären Maschinen
- Zum Entrosten, Entzundern, Entfernen von Schlacke, Betonresten usw.

Stützring: Er stabilisiert die Bürste und wird einfach entfernt, wenn der freie Drahtbesatz abgenutzt ist. Danach steht weitere Drahtnutzlänge zur Verfügung.

Hinweis:

- M** = mit Stützring
- O** = ohne Stützring



824 4514

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Besatzlänge mm	max. 1/min.
824 4538	M Zopftopfbürste 0,5 mm	80/M14	25	8.500
824 4514	M Zopftopfbürste 0,5 mm	100/22,2	25	8.500
824 4473	M Zopftopfbürste 0,5 mm	100/M14	25	8.500
824 4480	M Zopftopfbürste 0,8 mm	100/M14	25	8.500
824 4442	O Zopftopfbürste 0,35 mm rostfrei/INOX	65/M14	20	12.500
824 4459	O Zopftopfbürste 0,35 mm	65/M14	20	12.500
824 4466	O Zopftopfbürste 0,50 mm	65/M14	20	12.500
824 4545	O Zopftopfbürste 0,50 mm	90/M14	22	11.500