

## PFERD SCHRUPPSCHEIBEN/SCHLEIFTÖPFE



**SG Elastic A24 R SG** - für Stahl. Harte Ausführung (R), gekröpft, für die Stahlbearbeitung mit hoher Schleifleistung und hoher Standzeit. Für Schweißnahtbearbeitung, Entgratarbeiten und Kantenbearbeitung.

**SG Elastic Alu** - Mittlere Härte (N), gekröpft, für die Bearbeitung von Aluminium und anderen weichen NE-Metallen, die zum Zusetzen des Werkzeuges führen. Für den Allroundeinsatz.

**INOX SG Elastic** - Harte Ausführung (O), gekröpft, für die Edelstahlbearbeitung mit hohen Schleifleistung und hoher Schleifleistung und hoher Standzeit. Für Schweißnahtbearbeitung, Entgraten und Kantenbearbeitung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.

**Schleiftöpfe** - Für Nass- und Trockenschliff.

- Max. 1/min. 8.600
- **A 16 Q** Korund, für Stahl und Guss, hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit
- **C 16 Q** Siliciumcarbid, für Natur- und Kunststein



820 0596

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Abmessung mm
820 0596	Schruppscheibe Metall	SG Elastic A24 R SG	115 x 6,3
820 0651	Schruppscheibe Metall	SG Elastic A24 R SG	125 x 6,3
820 0589	Schruppscheibe Metall	SG Elastic A24 R SG	178 x 6,3
820 0675	Schruppscheibe Metall	SG Elastic A24 R SG	230 x 6,3
820 0613	Schruppscheibe Alu	SG Elastic Alu	115 x 6,3
820 0699	Schruppscheibe Alu	SG Elastic Alu	125 x 6,3
820 0668	Schruppscheibe Alu	SG Elastic Alu	178 x 6,3
820 0534	Schruppscheibe INOX	INOX SG Elastic	115 x 6,3
820 0541	Schruppscheibe INOX	INOX SG Elastic	125 x 6,3
820 0558	Schruppscheibe INOX	INOX SG Elastic	178 x 6,3
820 0802	Topfscheibe Metall	...	110 x 55
820 0857	Topfscheibe Stein	...	110 x 20 x 22,