

## FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN



Zulassung nach DAS 2665, Abgabe per Stück. Mit Zirkonkorund-Besatz auf Gewebeträger, zum Bearbeiten auf gewölbten Oberflächen von Stahl, Edelstahl, Guss, Ne-Metallen sowie Lacken, Spachtelmassen und Kunststoff.

### Info:

- Gleichmäßiger, kühler, riefenfreier Schliff
- Immer freies Schleifkorn, kein Zusetzen
- Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schleifscheiben
- Schruppen mit gleichzeitigem Poliereffekt

Max. Drehzahl bei Scheibendurchmesser:

- 115 mm - 13.300 1/min.
- 125 mm - 12.150 1/min.
- 178 mm - 8.600 1/min.



820 2525

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Körnung	Ø mm
820 2501	Lamellenscheibe	P 40	115
820 2525	Lamellenscheibe	P 60	115
820 2532	Lamellenscheibe	P 80	115
820 2549	Lamellenscheibe	P 120	115
820 2556	Lamellenscheibe	P 40	125
820 2563	Lamellenscheibe	P 60	125
820 2570	Lamellenscheibe	P 80	125
820 2628	Lamellenscheibe	P 120	125
820 2587	Lamellenscheibe	P 40	178
820 2594	Lamellenscheibe	P 60	178
820 2604	Lamellenscheibe	P 80	178