

SLIFT MAESTRO FAHRFLÄCHENBÜHNE



734 4075 Maestro M35-44F

Hebebühne mit Radfreiheber Maestro M35-44F

Beschreibung Fahrfläche: Biege-Kant-Fahrfläche 4.400 mm, Montage bodenauflegend mit Auffahrrampen 1000 mm, Größe der Schiebeplatte (LxB): 450 x 605 mm, Maße Auflageplatte: 1.400/2.100 x 605 mm, Fahrfläche pulverbeschichtet blau (RAL 5015), Trägertraverse pulverbeschichtet blau (RAL 5015).

Radfreiheber

Radfreiheber Plattform, Aufnahmefläche granulatbeschichtet, Auszugsbereich stufenlos: außen 1.400 - 2.100 mm, Maße Auflageplatte: 1.400/2.100 x 605 mm, Aufbauhöhe über Fahrfläche: 60 mm.

Beschreibung Hubeinheit:

Hubsystem "Stempel in Stempel", außenliegende Zahnstangen aus nichtrostendem V-2A-Stahl, Schmutzabweisende, überhöhte Zahnstangenmanschette, Notablassleinrichtung, Unteröl-Elektromotor, EG-Konformitätserklärung CE.

734 4077 Maestro M35-44R

Hebebühne mit Flachträgeraufnahme Maestro M35-44R

Beschreibung Fahrfläche: Biege-Kant-Fahrfläche 4.400 mm, Montage bodenauflegend mit Auffahrrampen 1000 mm, Größe der Schiebeplatte (LxB): 450 x 605 mm, Maße Auflageplatte: 1.400/2.100 x 605 mm, Fahrfläche pulverbeschichtet blau (RAL 5015), Trägertraverse pulverbeschichtet blau (RAL 5015).

Radfreiheber Flachträgerbrücke mit Gummiauflage

Schiebestücke mit umlaufender Anfahrtschräge, Größe der Gummiplatte (LxB): 355 x 400 mm, Längsaufnahme in Raststufen ausziehbar max.: 1.400 - 2000 mm, Queraufnahme: 880 - 1.820 mm (inkl. exzentrischer Wechsel der Schiebestücke), Bauhöhe ca. 60 mm, feuerverzinkt.

Lieferumfang:

- Fahrfläche 4.400 mm
- Hubeinheit mit integrierter Nachhubeinrichtung (600 mm Hub)
- Hydraulikaggregat in geschlossener Ausführung zum Unterflureinbau in Kassette mit 10 m Motorkabel
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Abschließbarer Hauptschalter
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch


Zubehör:

- Einbaukassette VZ 972163 mit Klemmsystem Art. Nr. 734 4011, Stempelabstand 1.350 mm

Technische Daten:

Typ	Maestro M35-44F	Maestro M35-44R
Traglast kg	3.500	3.500
Hubhöhe mm	1.920	1.785
Fahrbahnlänge mm	4.400	4.400
Gesamtbreite mm	2.038	2.038
Auffahrrampe mm	1.000	1.000
Stempelabstand mm	1.350	1.350
Einbautiefe mm	2.390	2.390
Stempel Ø mm	125	125
Zahnstangen Ø mm	40	40
Tragkraft Radfreiheber kg	3.500	3.500
Radfreiheber Stempel Ø mm	90	90
Hubhöhe Radfreiheber mm	600	600
Hubzeit sec.	11	11
Anschluss V	400	400
Hydraulikölmenge l	108	108

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
734 4075	Slift Maestro Fahrflächenbühne	Maestro M35-44F
734 4077	Slift Maestro Fahrflächenbühne	Maestro M35-44R



734 4077