

ÖLFÖRDERPUMPE ELEKTRISCH, EICHFÄHIG, NICHT EICHFÄHIG



Für Schmieröle, speziell Motoren- und Getriebeöle sowie Hydrauliköle, empfohlen für den Einbau in Leitungssysteme, in Verbindung mit einer oder mehreren Abgabestellen.

Rapid-Pumpen haben PTB-Zulassung.

- Rücklaufschlauch, Wandkonsole, Ein-/Ausschalter, Netzstecker fertig verkabelt
- Inkl. Druckschalter, verkabelt

Info:

- Öldruck max. 10 bar, Ölanschluss Druckseite G 3/4" IG, Ölanschluss Saugseite G 3/4" IG
- Druckschalter mit Motorschutzrelais, für automatisches Zapfen
- Luftabscheider, PTB-Zulassung (bei eichfähiger Ausführung)



776 7449

Hinweis: Pumpen mit höheren Förderleistungen und Zubehör für die Zentraleölförderanlage auf Anfrage!

Technische Daten:

Typ	OP 140 ED	OP 140 ED/E	OP 160 ED	OP 160 ED/E	OP 170 ED	OP 170 ED/E
Ausführung	nicht eichfähig	eichfähig	nicht eichfähig	eichfähig	nicht eichfähig	eichfähig
Anschluss	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Leistung kW	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75
Förderleistung l/min.		9	9	9	14	14

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
776 7449	Ölförderpumpe	20 111
776 7487	Ölförderpumpe	20 113
776 7456	Ölförderpumpe	20 100
776 7463	Ölförderpumpe	20 103
772 7049	Ölförderpumpe	20 101
772 7056	Ölförderpumpe	20 104