

MOBILE FETT-ABSCHMIERGERÄTE

Offene Ausführung



Fahrbares Fettabschmiergerät 30 kg, zum Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen, mittels pneumatischer Pumpe, geschlossene Ausführung.

Info:

- Fettpumpe Typ 90 L 20/30
- Übersetzung 1:55, Fettdruck max. 440 bar
- Förderleistung max. 600 ccm/min je nach Fettklasse
- Druckminderer fest auf 8 bar eingestellt
- Fahrgestell auf 4 Räder, davon 2 Lenkrollen
- Für Fettgebinde max. 30 kg
- 2,5 m Abgabeschlauch, 3 fach-Drehgelenk
- Fettpistole mit Hydraulik-Mundstück
- Halter für Fettpistole
- Maße (L x B x H): 450 x 450 x 840 mm (30 kg)

- Fettpumpe Typ 90 L 20/30
- Übersetzung 1:55, Fettdruck max. 440 bar
- Förderleistung max. 600 ccm/min je nach Fettklasse
- Druckminderer fest auf 8 bar eingestellt
- Fahrgestell auf 4 Räder, davon 2 Lenkrollen
- Für Fettgebinde max. 50 kg
- 4 m Abgabeschlauch, 3 fach-Drehgelenk
- Fettpistole mit Hydraulik-Mundstück
- Halter für Fettpistole
- Maße (L x B x H): 550 x 550 x 940 mm (50 kg)



776 7023

Merkmale:

für	30 kg	50 kg
Ausführung	offen	offen
Fettfolgeplatte	300 - 350 mm/ Ø	380 - 410 mm/ Ø

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	für	Herst.-Nr.
776 7023	Abschmiergerät	30 kg	61 100
776 7030	Abschmiergerät	50 kg	61 101