

ÖLFÖRDERPUMPE PNEUMATISCH - EICHFÄHIGE, NICHT EICHFÄHIGE AUSFÜHRUNG



Die Ölpumpe wird empfohlen für den Einbau in Leitungssysteme, in Verbindung mit einem Schlauchaufroller. Selbst bei 15 m Schlauch, Durchlaufzähler und tropfsicherem Auslauf hat die Pumpe eine sehr hohe Förderleistung. Das spart Zeit und verringert Ihre Kosten.

Info:

- Fasspumpen für max. 200 Ltr.-Fässer
- Übersetzung 1:3
- 2" Fassverschraubung

Leistung:

- (Je nach Viskosität)
- Förderleistung max. 10 Ltr./min
- Lufteingangsdruck max. 8 bar (150 PSI)

Anschlüsse:

- Druckluftanschluss: G 1/4" IG
- Ölanschluss (Druckseite): G 1/2" AG
- Ölanschluss-Saugrohr: 860 mm



776 7205

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Herst.-Nr.
776 7205	Ölförderpumpe pneumatisch OP 90 D 30/1	nicht eichfähig	20 002
776 7229	Ölförderpumpe pneumatisch OP 90 D 30/1 E	eichfähig	20 008
776 7212	Ölförderpumpe pneumatisch OP 90 D 30/1 K	nicht eichfähig	20 005
776 7236	Ölförderpumpe pneumatisch OP 90 D 30/1 K/E	eichfähig	20 011