

FASSPUMPE K 10 C TELESKOP-TAUCHROHR



HORN Handpumpe K 10 C

- zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (Gefahrklasse A I – III), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünn),
- dünnflüssige Mineralöle, RME (Sonderschlauch)
- Förderleistung ca. 0,25 l/Hub,
- einfachwirkend, Saugrohr 840 mm,
- Faßgewinde M 64 x 4 und G 2".

Leistungsmerkmale:

- Förderleistung ca. 25 l/Hub
- Fassgewinde M 64 x 4 und G 2"
- Saugrohr für Tauchtiefe 470 - 925 mm
- Inkl. Schlauchgarnitur 1,5 m, DN 19 x 4, Horn 40 x
- Auslaufkrümmer AK 20
- Einfachwirkend

Besondere Hinweise:

Optional für Benzin, Petroleum A1, RME Schlauchgarnitur Horn 365X elektrisch leitfähig **Art.-Nr. 776 6309** verwenden.

608 4082:

- für Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünn)
- Hubkolbenpumpe
- einfachwirkend
- starres Saugrohr
- Lieferumfang ohne Schlauchgarnitur (siehe Zubehör)



776 6268



608 4082

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	für	Herst.-Nr.
776 6268	Handfasspumpe	K 10 C mit Teleskop-Tauchrohr	60 - 200 l Fässer	103 089 100/308 103 10
608 4082	Handfasspumpe	K 10 C mit Teleskop-Tauchrohr	60 - 200 l Fässer	103 083 000

SCHLAUCHGARNITUR FÜR K 10 C

Artikel Nr. 776 6055

Zubehör:

Schlauchgarnitur für HORN Handpumpe K 10 C, 1,5 m DN 19 x 4 HORN 40X, mit Auslaufkrümmer AK 20

Artikel Nr. 776 6309

Zubehör:

Schlauchgarnitur für HORN Handpumpe K 10 C 1,5 m, DN 19 x 4 HORN 365X, elektr. leitfähig (Gefahrklasse A I – III), mit Auslaufkrümmer AK 20

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
776 6055	Schlauchgarnitur	für Pumpe K 10 C	308 103 100
776 6309	Schlauchgarnitur	für Pumpe K 10 C	316 103 100



776 6055



776 6309