

SCHLEIFSCHEIBEN ERSTA FORM 598, Ø 150 MM, 21-FACH GELOCHT

STARCKE®

514 C2/NK-Korundpapier ERSTA, Kunstharz mit Stearatbeschichtung: P 500 - P 150

514 D/NK-Korundpapier ERSTA, Kunstharz: P 120 - P 60, P 40


Scheiben, Kletthaftung, gelocht (Form 598) Durchmesser 150 mm

21 -Loch-Klettscheibe hat ein "MITTELLOCH von 15 mm"

- Einsatzgebiete: Trockenschliff von KTL-Grundierungen, Füllern und Decklacken in der Automobilserien- und Reparaturlackierung.
- Vorteile: Die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung verhindert ein schnelles „Zusetzen“ des Schleifpapiers, auch bei der Bearbeitung von „schmierenden“ Materialien. Die hochwertige Kunstharzbindung gewährleistet lange Standzeiten. Zum Schleifen der neuen wasserlöslichen Lacke bestens geeignet.
- Bitte beachten: Höchster Nutzen wird erreicht im Zusammenwirken mit dem zugehörigen Schleifteller (Klett-Teller).

Klett-Teller

- 21 -Loch-Klett-Teller-MEDIUM
- Form 598
- Durchmesser 150 mm
- Mit M8 und 5/16"-Aufnahme



821 6900

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Körnung	Lochung	Inhalt/Packung
821 6900	Schleifscheiben	P 40	21	50
821 6902	Schleifscheiben	P 60	21	50
821 6904	Schleifscheiben	P 80	21	50
821 6907	Schleifscheiben	P 120	21	100
821 6908	Schleifscheiben	P 180	21	100
821 6910	Schleifscheiben	P 240	21	100
821 6912	Schleifscheiben	P 320	21	100
821 6914	Schleifscheiben	P 400	21	100
821 6916	Schleifscheiben	P 500	21	100
821 6920	Klett-Schleifteller	...	21	1