

SCHUTZKABINEN-MONTAGESYSTEM



Laufschiene mit C-Profil, Verbinder, Ständer, Stirnwand-, Längswand- oder Deckenbefestigung können kombiniert werden. Die Laufschiene sollten max. alle 3 Meter mit einem Ständer abgestützt werden, um ein Durchhängen der Laufschiene zu vermeiden. Die Schutzvorhänge und Lamellen brauchen eine Bodenfreiheit von 20 cm. Laufschiene aus verzinktem C-Profil 40 x 40 x 2,5 mm, für Kunststoff-Gleithaken oder Stahlhaken mit Laufrollen. Die Endkappen dienen als Laufschieneabschluss. Ständer verzinkte Ausführung, mit Fuß- und Kopfplatte für die Laufschiene usw. Standardhöhe 2,2 m, mit Befestigungsmaterial.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	Inhalt/Packung
875 8268	Laufschiene C-Profil 3 m lg.	3 m	...
875 8275	Laufschiene C-Profil 6 m lg.	6 m	...
875 8309	Hakengleiter für C-Profil	...	10 Stück
875 8316	Laufwagen für C-Profil
875 8550	Metallhaken für Rohr 1"	...	1 Stück
875 8282	Schieneverbinder C-Profil
875 8347	Stirnwandbefest. C-Profil
875 8361	Deckenbefestigung-C-Profil