

WARTUNGSEINHEIT 3-TEILIG G 3/8", G 1/2"



Wartungseinheit bestehend aus Filter, Druckregler und Nebelöler, verbunden mit Doppelnippel.

Technische Daten:

Ausführung	G 3/8"	G 1/2"
Nenndurchfluss	bei 6 bar Betriebsdruck 500 NL/m	bei 6 bar Betriebsdruck 1830 NL/m
min. Durchfluss	50 NL/m	117 NL/m
Betriebsdruck bar	max. 16	max. 16
Betriebstemperatur °C	0 °C to +50 °C	0 °C to +50 °C
Behälterinhalt l	Filterbehälter 25 cm ³ Ölbehälter 40 cm ³	Filterbehälter 80 cm ³ Ölbehälter 135 cm ³
Manometerbereich	0 - 16 bar	0 - 16 bar
Einbaulage	senkrecht	senkrecht
Nennweite mm	DN 6	DN 15
Regelbereich		0,5 - 10 bar



774 1104



774 1159



869 5463

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	passend für
774 1104	Wartungseinheit	G 3/8"	...
774 1159	Wartungseinheit	G 1/2"	...
774 1142	Halterbefestigung	...	G 3/8"
774 1166	Halterbefestigung	...	G 1/2"
869 5463	Wartungsöl mineralisch 1 Liter