

SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ VLISSCHEIBEN SC-DR



Vorteile: Zum einfachen Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien.

Eigenschaften: Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 25.000 für Ø 50 mm, 18.000 für Ø 75 mm.

Anwendungshinweise: Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlaufarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 8249052 / 8249100 / 8249117



824 9409

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Ausführung	Inhalt/Packung
824 9409	Vliesscheiben	50	A coarse (braun)	50
824 9416	Vliesscheiben	50	A medium (rot)	50
824 9423	Vliesscheiben	50	A very fine (blau)	50
824 9430	Vliesscheiben	75	A coarse (braun)	25
824 9447	Vliesscheiben	75	A medium (rot)	25
824 9454	Vliesscheiben	75	A very fine (blau)	25

SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ VLISSCHEIBEN GB-DR



Vorteile: Sehr hohe Zähigkeit und Härte.

Eigenschaften: Besonders harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial.

Anwendungshinweise: Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte, gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 8249052 / 8249100 / 8249117

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Ausführung	Inhalt/Packung
823 8071	Vliesscheiben	50,8	heavyduty, rot	50
823 8072	Vliesscheiben	76,2	heavyduty, rot	25



823 8071

SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ VLISSCHEIBE XL-DR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Ausführung	Inhalt/Packung
345 8181	Vliesscheiben	75	mittel, grau	10



345 8181

ROLOC™ STÜTZTELLER



Eigenschaften: Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss.

Anwendungshinweise: Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben. Stützteller 8249052 und 8249100 zusätzlich mit Adapter für 7/16" Gewinde.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Schaft	Inhalt/Stück
824 9052	Stützteller	50	6,3 mm	1
824 9100	Stützteller	75	6,3 mm	1
824 9117	Stützteller	75	M14 Innengewinde	1