

## BLASPISTOLEN KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM

### BLASPISTOLEN ALUMINIUM



#### Klassische dosierbare Aluminium-Blaspistole

Millionenfach bewährt, aus Aluminium, mit Düse 1,5 mm/Ø. Max. Betriebsdruck 10 bar, empfohlener Arbeitsdruck 4 - 6 bar.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 4819	Blaspistole - Aluminium	dosierbar mit Kupplungsniessel
774 4802	Blaspistole - Aluminium	mit 6 mm Tülle



774 4819



774 4802

### BLASPISTOLEN ALUMINIUM



#### Klassische Druckguss Blaspistole

mit 800 mm Verlängerung gebogen oder gerade. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 4820	Blaspistole - Aluminium	Verlängerung gebogen, mit Kupplungsniessel
774 4821	Blaspistole - Aluminium	Verlängerung gerade, mit Kupplungsniessel



774 4820



774 4821

### BLASPISTOLEN KUNSTSTOFF



#### Robuste dosierbare Kunststoff-Blaspistole mit drehbarer Verlängerung

Aus glasfaserverstärktem Polyamid in praxisorientierter Formgestaltung, Blastleistung stufenlos dosierbar, Verlängerung 110 mm, Anschluss mit Kupplungsniessel, empfohlener Arbeitsdruck 2 - 6 bar, max. Betriebsdruck 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C. Düsenrohr mit Gummikegel zur Schonung von Oberflächen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 4709	Blaspistole - Kunststoff	dosierbar, mit Kupplungsniessel und Gummikegel



774 4709

## BLASPISTOLEN KUNSTSTOFF



### Ausblaseset -airbasic-

Kunststoffblaspistole dosierbar, mit Verlängerung und PU-Spiralschlauch montiert mit selbst-stabstellender Kupplung und Stecknippel DN 7,2

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar (Blaspistole) – 8 bar bei max. 50°C (PU-Spiralschlauch)Empfohlener Arbeitsdruck: 2 bis 6 barBetriebstemperatur: -10°C bis 50°C (Blaspistole) – -40°C bis 85°C (PU-Spiralschlauch)Düsengewinde: M12 x 1,25Max. Arbeitslänge: ca. 80% der Strecklänge (PU-Spiralschlauch)Medium: gefilterte Druckluft



765 7560

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
765 7560	Ausblaseset -airbasic-	3,5 m Schlauchlänge

## AUSBLAS-SET "UNIVERSAL"

mit Stecknippel-Anschluss DN 7,2

### Lieferumfang:

- Kunststoff-Blaspistole, dosierbar, mit Verlängerung und Gummispitze
- Spiralschlauch, Arbeitslänge ca. 3 m, Anschluss mit Stecknippel DN 7,2



574 1230

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
574 1230	Ausblas-Set "Universal"

## AUSBLAS-SET "FAHRERHAUS"

Das Ausblas-Set, bestehend aus Kunststoff-Blaspistole mit Spiralschlauch, bietet spezielle Anschlussmöglichkeiten für das LKW-Fahrerhaus und somit die Möglichkeit, das Fahrerhaus durch Ausblasen zu reinigen.

Geeignet für den Anschluss an der Druckluft-Sitzleitung.

Lieferung im Kunststoffkoffer.

### Lieferumfang:

- Kunststoff-Blaspistole, dosierbar mit Verlängerung und Gummispitze
- Spiralschlauch, Arbeitslänge ca. 3 m, Anschluss mit Stecknippel DN 7,2
- PU-Schlauch 6x4, 25 cm
- T-Steckverbinder
- Verschraubung G 1/4"1, 6x4
- Kupplung, G 1/4"A, DN 7,2 mit Dichtung



252 2225

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
252 2225	Ausblas-Set "Fahrerhaus"