

## ESG SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNG



- Max. Betriebsdruck 12 bar, Temperaturbereich -15° bis +70°.
- Die ESG-Sicherheits-Schnellkupplung passt auf alle üblichen Stecknippel mit Nennweite 7,2/7,4 mm.
- Das Gehäuse besteht aus Verbundwerkstoff, ein Verkratzen von lackierten oder polierten Oberflächen wird so verhindert.
- Sicherheit nach ISO 4414, Durchfluss 1470 l/min.
- Gewicht ca. 63 g.

Die Sicherheitsverriegelung verhindert den Peitschenhieffekt.

- Zurückschieben der Verriegelung in Pfeilrichtung 1: Das Druckluftnetz wird abgesperrt und die Kupplung entlüftet
- Zurückschieben der Verriegelung in Pfeilrichtung 2: Der Stecknippel kann gefahrlos entnommen werden



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Anschluss	Anschlussgewinde
869 7408	Sicherheitskupplung	...	Innengewinde	1/4"
869 7415	Sicherheitskupplung	...	Innengewinde	3/8"
869 7422	Sicherheitskupplung	...	Innengewinde	1/2"
869 7439	Sicherheitskupplung	...	Außengewinde	1/4"
869 7446	Sicherheitskupplung	...	Außengewinde	3/8"
869 7453	Sicherheitskupplung	...	Außengewinde	1/2"
869 7460	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 6 - 7 mm	...
869 7477	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 8 mm	...
869 7484	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 9 mm	...
869 7491	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 10 mm	...
869 7501	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 13 mm	...