

MONTAGEMASCHINE TCG 9260 LKW



- Montage und Demontage von LLKW-/LKW-Reifen mit Steilschulterfelgen, Unimog-Bereifung mit normaler Tiefbettfelge und OTR-Bereifung bis max. 26" Durchmesser und 800 mm (31,5") Breite
- hydraulische Aufspannung der Felge mit vierteiliger Universal-Aufnahme
- Höhenverstellung der Aufspannung und Verfahren des Montageschlittens hydraulisch
- Abdrücken/Demontage von Steilschulterfelgen erfolgt einfach über das Rollenwerkzeug
- Abdrücken und (De-)Montage von Standard-Tiefbetträdern mittels Montagerolle
- Montage und Demontage von OTR-Reifen mittels Montagefinger

- Reifenmontierhebel
- Wulsthalteklammer
- Alu-Zubehör 22,5"(Alu-Schutzring)

Technische Daten:

Spannbereich Zoll	14 - 26
max. Radbreite mm	800
max. Raddurchmesser mm	1600
max. Radgewicht kg	600
Abdrückkraft kg	2700 - 3200
Drehgeschwindigkeit 1/min.	6,5
Gewicht kg	540
Abmessung L x B x H mm	1900 x 1500 x 1250



519 3520

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

519 3520 Montiergerät