

ARBEITSLEUCHE LIGHTMASTER MIT OPUS STANDARD

rohrlux®

Light-Master mit Opus Mini LED

- bewegliches, mehrfach verstellbares Arbeitslicht
- mit Leuchte Opus Mini LED 30 Watt 220-240 Volt AC
- LED-Einheit mit 90 langlebigen Hochleistungs-SMD LEDs (Abstrahlwinkel 120°) Farbtemperatur 4000 K und Hochglanzreflektor
- Lichtleistung: 2742 Lumen (103 lm/W) = 4115 Lux auf 0,5 m
- Elektronischer LED-Driver 0/50-60 Hz
- Schalter Ein/Aus am Leuchtenkopf
- Zuleitung 10 m H07RN-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker und Zweifachsteckdose
- Schutzklasse I, IP 44



780 0776

PASSENDES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Höhenverstellung
780 0488	Opus Stativ mit Klick-Fix System	1,40 m - 3,85 m, 4-teilig
780 0490	Opus Stativ mit Klick-Fix System	0,6 m - 1 m, 2-teilig
780 0486	Opus Stativ mit Klick-Fix System	1,55 m - 2,55 m, 2-teilig