

## HYDRAULIKPUMPE KLANN

### Luftbetrieben



Zum Antrieb der Hydraulikpumpe wird Druckluft verwendet. Die Bedienung erfolgt über ein Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Ausfahren, Halten und Einfahren.

Die luftbetriebene Hydraulikpumpe kann in Verbindung mit dem Hydraulik-Zylinder 8442237 für unsere Sil-entlager-, Traggelenk und Radlager-Werkzeugsätze etc. verwendet werden.

**Hinweis:** Durch das im Satz enthaltene Manometer, mit einer zusätzlichen auf unseren Hydraulik-Zylinder 8442237(17 t) abgestimmten Tonnenscala, kann während dem Arbeiten der Hydraulikdruck und die benötigte Kraft kontrolliert werden.



### Lieferumfang:

- Hydraulikpumpe
- Hydraulikschlauch 2,5 m mit Kupplungshälfte Schlauchseite
- Kupplungshälfte Zylinderseite 1/4" NPT
- Adapter 3/8" NPT auf 1/4" NPT
- Manometer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Betriebsdruck bar	max. Druck bar
854 4128	Hydraulikpumpe	8 - 12	700