

MONTAGEMASCHINE COMBI ELX "WDK BASIC"

Elektrischbetrieben, für den Reifenprofi



Besondere Merkmale:

- Innenspannung mit Gummiklötzen
- Außenspannung über gummierte Spannklaue
- Montagekopf aus Spezialkunststoff
- Elektromotor mit Inverter (stufenlos)
- Ideal für die Montage / Demontage von schwierigsten Rad-Reifen Kombinationen
- Schaufeldrucker mit doppelt wirkendem Abdruckzylinder
- Rollenabdrucker für beschädigungsfreies Abdrücken von Rädern mit Reifendruckkontrollsensoren
- Zwei separate Abdruckrollen (ermöglichen die Demontage des zweiten Wulstes ohne Hebel) mit neuer Steuerung
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes



Das wdk-Kit ist im Lieferumfang enthalten und besteht aus:

- Spezial-Montierhebel, Wulstboy 22", Felgenhornschutz, Satz RF-Montagehilfe (Schutzfolien)

Technische Daten:

Spannbereich außen Zoll	12 - 24
Spannbereich innen Zoll	12 - 24
max. Felgenbreite Zoll	15
max. Felgenbreite bei Aussenspannung Zoll	10
Abdruckeröffnung Rolle mm	0 - 490
Drehgeschwindigkeit 1/min.	0 - 13
Betriebsdruck bar	8 - 10
Anschluss V/Hz	220/240 Volt - 25A / IEC 309

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
797 0102	Montagemaschine	COMBI ELX "wdk basic"