

## AUTOMATISCHER KABELAUFROLLER BR 0 AUS KUNSTSTOFF VOLLISOLIERT 230 V UND 400 V



772 6954



772 6057



772 6849

Die automatischen Kabelaufroller mit Mehrfacharretierung und Federrückzug bieten für Ihren Arbeitsplatz die ideale Lösung. Sie schaffen Ordnung und Sauberheit und sorgen zusätzlich für eine zeitgemäße Energieversorgung.

### Ausführung 230 V

- Mit Federautomatik und Schleifring
- Arretierung abschaltbar
- Wartungsfrei
- Inkl. schwenkbare Wandplatte
- Überhitzungsschutz
- Kabel H05VV-F3G 1,5
- Schutzart der Kabeltrommel IP 24
- Max. Belastung aufgerollt 800 W, abgerollt 2000 W
- Mit Schukostecker und Schukokupplung 230 V

### Ausführung 400 V

- Mit Federautomatik und Schleifring
- Arretierung abschaltbar
- Wartungsfrei
- Inkl. schwenkbare Wandplatte
- Überhitzungsschutz
- Kabel H07RN-F5G 1,5
- Schutzart der Kabeltrommel IP 24
- Max. Belastung aufgerollt 800 W, abgerollt 3000 W
- Inkl. Kabel, CEE Stecker und CEE Kupplung, 400 V

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung       | Ausführung | Anschluss V |
|----------|--------------------------|------------|-------------|
| 772 6954 | Kabelaufroller           | 10 m Kabel | 230         |
| 772 6985 | Kabelaufroller           | 15 m Kabel | 230         |
| 772 6040 | Kabelaufroller           | 25 m Kabel | 230         |
| 772 6959 | Kabelaufroller           | 35 m Kabel | 230         |
| 772 6057 | Kabelaufroller           | 10 m Kabel | 400         |
| 772 7001 | Kabelaufroller           | 20 m Kabel | 400         |
| 772 6988 | Kabelaufroller           | 30 m Kabel | 400         |
| 772 7050 | Kabelaufroller inkl. SCS | 10 m Kabel | 230         |
| 772 7055 | Kabelaufroller inkl. SCS | 15 m Kabel | 230         |
| 772 6849 | Doppelhalter             | ...        | ...         |