

## DRUCKLUFTSTATIONEN AIRCENTER 3 / 4 / 6 / 8



### Ausgestattet mit der Regelung Sigma Control Basic

Die Aircenter bieten mehr als die Möglichkeit, Druckluft auf minimaler Stellfläche effizient zu erzeugen, aufzubereiten und zu speichern: zukunftsweisende Technik mit hohem Anwendernutzen in modernem Design, das Prinzip "plug & work" in neuer Definition. Alle Anlagenkomponenten - Schraubenkompressor, Kältetrockner und untergebauter Druckbehälter - sind von einem Gehäuse umschlossen und bilden auch optisch ein harmonisches Ganzes. Bei der Konzeption standen Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und optimale Abstimmung aller Bauteile im Vordergrund.

### Vorteile:

- Effizient Druckluft auf minimaler Stellfläche erzeugen, aufbereiten, speichern Zukunftsweisende
- Technik in modernem Design
- Alle Komponenten (Schraubenkompressor, Kältetrockner, Druckluftbehälter) in einem Gehäuse
- Energieeffizient, wartungsfreundlich und platzsparend
- Standarddrücke 7,5, 10 bzw. 13 bar lieferbar, auf Wunsch speziell abgestuft auf den Bedarf vor Ort



### Technische Daten:

Typ	3	3	4	4	4	6	6	6	8	8	8
Füllmenge ltr.	340 l min.	260 l min.	450 l min.	360 l min.	260 l min.	600 l min.	480 l min.	370 l min.	800 l min.	670 l min.	540 l min.
Betriebsdruck bar	7,5	10	7,5	10	13	7,5	10	13	7,5	10	13
Höchst- druck bar	8	11	8	11	15	8	11	15	8	11	15
Motorleistung kW	2,2	2,2	3	3	3	4	4	4	5,5	5,5	5,5
Schall- druckpe- gel dB(A)	59	59	59	60	60	61	61	61	64	64	64
Gewicht kg	285	285	285	285	285	290	290	290	300	300	300

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Betriebsdruck bar
657 7965	Aircenter	3	7,5
772 3039	Aircenter	3	10
805 6419	Aircenter	4	7,5
772 3041	Aircenter	4	10
772 3042	Aircenter	4	13
181 2704	Aircenter	6	7,5
455 9582	Aircenter	6	10
772 3046	Aircenter	6	13
969 3651	Aircenter	8	7,5
611 7905	Aircenter	8	10
772 3049	Aircenter	8	13